

## Hollewanddozen

**UHW50P Hollewanddoos Perilex, Ø 16/19 mm**

- Plaat 1 - 27,5 mm.
- Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
- Voorzien van een los inzetbare combituit.
- Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drievoudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Afstand tot buisvoer: 29 mm.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1120</b>
EAN:	8712259338439
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Diepte (binnenmaat)	50 mm
Montagewijze	Holle wand
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	76 mm
Lengte	76 mm
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Perilex
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Inwendige diepte	50 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rond
Diepte	51 - 51 mm
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Toestel-verbingsdoos/-kast (rond/vierkant)
Aantal invoeren	2
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	-
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draibare ring	Nee

Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	1
Geschikt voor wand-/plaatdikte	1 - 27.5 mm
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Met schroeven	Ja
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele steun
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee
Verzending	50

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.