

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**Platte Doos, 3x3p zwart + aansluitdraden Wieland zwart**

- Inclusief montageplaat en deksel.
- Afmetingen: 120 x 120 x 40 mm.
- Doos in elke gewenste richting te verstellen.
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen.
- Zie voor mogelijkheden van gatenpatroon de montagehandleiding.
- Geschikt voor ruimtes achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren.
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                 | <b>AT2564.01</b>       |
| EAN:                               | 8712259603919          |
| Verpakkingshoeveelheid             | 10 st.                 |
| Aansluitdraden                     | Ja                     |
| Uitvoering                         | Aansluitkast           |
| Toegekende isolatiespanning Ui     | 400 V                  |
| Montagewijze                       | Universeel             |
| Beschermingsgraad (IP)             | IP20                   |
| Materiaal                          | Kunststof              |
| Breedte                            | 120 mm                 |
| Lengte                             | 120 mm                 |
| Diameter                           |                        |
| Halogeenvrij                       | Ja                     |
| Kleur                              | Zwart                  |
| Oppervlaktebescherming             | Geen (onbehandeld)     |
| Explosiegeteste uitvoering         | Nee                    |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder                 |
| Voor Ex-zone met stof              | Zonder                 |
| Insteltemperatuur                  | -40 - 70 °C            |
| Diepte                             | 40 mm                  |
| Uitvoering deksel, paneel          | Blindeksel             |
| Functiebehoud                      | Zonder                 |
| Uitrusting met                     | Overig                 |
| Vorm                               | Vierkant (kwadratisch) |
| Weersbestendig                     | Nee                    |
| Aansluitbaar                       | Nee                    |
| Aantal invoeren                    | 3                      |
| Max. aderdoorsnede                 | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Ondergrondse montage               | Nee                    |
| Montage onder water                | Nee                    |
| Achterinvoer                       | Ja                     |
| Type behuizingsdoorvoer            | Uitbreekpoort          |
| Transparant deksel                 | Nee                    |
| Dekselbevestiging                  | Inklikkend (snap)      |
| Gietbaar, kan gegoten worden       | Nee                    |
| Giethars meegeleverd               | Nee                    |
| Verzegelbaar                       | Nee                    |
| Met afscherming                    | Nee                    |

## Verzending

10

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.