

Productinformatieblad

Specificaties



Encoder interface module met RS422 compatible differential outputs - 5V DC

VW3A3401

EAN Code: 3389118067202

Prijs: 226,65 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| range of product | Altivar |
| product of component type | Encoder interface kaart |
| bereik compatibiliteit | Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q |
| digitaal uitgangstype | Differentieel |
| protocol communicatiepoort | RS422 |
| Us nominale voedingsspanning | 5 V DC (spanninglimieten: 5...5,5 V) |
| aantal pulsen per omwenteling | 10000 voor ATV71H.....383 5000 voor alle ATV61-drives 5000 voor ATV71H...M3 5000 voor ATV71H...M3X 5000 voor ATV71H...N4 |

Complementair

| | |
|--|---|
| maximale voedingstroom | 0,2 A |
| type bescherming | Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 50 m |
| maximale bedrijfsfrequentie | 300 kHz |
| ingangssignaal | A B Complement van A Complement van B |
| ingangsimpedantie | 440 Ohm |
| elektrische aansluiting | Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA om 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA om 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA om 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA om 4,5 V |
| gewicht product | 0,2 kg |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 hoogte | 7,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 17,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 23,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 142,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 7 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 1,479 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 7 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 7 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 11 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |