

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Steckklemmen System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 4453 70     | 1/10/100 | 11,18              | 01 | 4010337117636 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4453 72     | 1/5      | 17,19              | 11 | 4010337117643 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 4453 73     | 1/5      | 17,19              | 11 | 4010337117612 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 4453 74     | 1/5      | 17,19              | 11 | 4010337117650 |
|  Grau matt (lackiert)           | 4453 76     | 1/5      | 17,19              | 11 | 4010337117629 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-