

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KN - Flexibel element - 40-63A - 2D - 1m - Montage: links/ rechts



KNA63DF410

EAN Code: 3606480003196

**Prijs: 352,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
product name	KN
product or component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele lengte
device application	Distributie met laag vermogen
type richtingsverandering	2 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	63 A bij 35 °C 63 A bij 25 °C
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
network frequency	50/60 Hz
aantal kringen	1
control type	Zonder
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

mounting mode	Met schroeven
thermische spanningslimiet	1980 kA <sup>2</sup> .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	0,063 μT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
[Ui] rated insulation voltage	500 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	1,4 kA
lpk nominale piekstroom weerstand	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
lengte	1 m
net weight	2,1 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK08 conforming to IEC 62262
-----------------------------	------------------------------

---

<b>ambient air temperature for operation</b>	0...35 °C zonder onderbelasting
--	---------------------------------

---

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	3,500 cm
-------------------------	----------

---

<b>Package 1 Width</b>	9,200 cm
------------------------	----------

---

<b>Package 1 Length</b>	101,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 1 Weight</b>	2,200 kg
-------------------------	----------

---

<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 2</b>	40
-------------------------------------	----

---

<b>Package 2 Height</b>	50,000 cm
-------------------------	-----------

---

<b>Package 2 Width</b>	62,000 cm
------------------------	-----------

---

<b>Package 2 Length</b>	119,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 2 Weight</b>	97,000 kg
-------------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.