



EMN001



IP20



**Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting  
Draadaansluiting

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Verlichting**

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA

Maximale belasting TL-lamp 3600 VA

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Instellingen**

Tijdvertraging 30 S - 10 Min

**Afmetingen**

Breedte 17,50 mm

Diepte 64 mm

**Teksten**

Aftakpunt Voor 3- en 4-draads circuit (automatische herkenning)

**Vermogen**

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

**Teksten**

Schakelmodus Maakcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja