



Aardlekschakelaar Smissline-S

Aardlekschakelaar 2 polig, 40A, 30mA

F402 40 A30

2CSF502110R1400

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF502110R1400
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smisline-S
Type	F402 40 A30
Omschrijving	Aardlekschakelaar 2 polig, 40A, 30mA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542036937
Netto gewicht	0,25 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 280,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FV



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,25 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	90 x 36 x 45 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

Specificaties

Aantal polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	Stroomrail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	2
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilinggraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	9.3