



FastFix BSM-S Rohrsch. M8/M10 x 108-116

BSM-S Rohrschelle mit besonders temperaturbeständiger Gummieinlage für die senkrechte oder waagerechte Wand- und Deckenmontage. Verstärkungsrippen in der Gummierung sorgen für einen sicheren Halt der Rohrleitung im Schellenband. Geeignet für alle Rohrtypen. **Vorteile:** - Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage - Besonders temperaturbeständig - Schnellspanverschluss ermöglicht einfache Vormontage ohne Werkzeug - Rutschfeste und schalldämmende Gummieinlage - Schrauben sind gegen ein Herausfallen gesichert **Produktmerkmale:** -Elektrolytisch verzinkt -Temperaturbeständig von -60 C bis +250 C -Schalldämmung nach DIN 4109

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-38317

Type BSM-S

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	108 116 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1300 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	162 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗	Tiefe	146 Millimeter
FM-Prüfung	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-60 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	✗	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-60 Grad Celsius
	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		