

CU-REGS-24V: Regelaar Lcd standard, 24V



Commerciële informatie

De CU-REBS-RF is een thermostaat achter een blindplaat voor een systeem dat kan verwarmen.

- Programmatie van thermostaatinstellingen en systeemparameters.
- Aansluitbaar met vloervoeler (optioneel)

Dimensies basiseenheid

Hoogte	31 mm
Lengte	86 mm
Breedte	86 mm
Netto gewicht	0,105 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit	✗	Meetbereik	0 40 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✓	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Merkgebonden	Aantal uitgangen koeling	1
Type voeding	24 V	Differentiewaarde	-2 2 Kelvin
Aansluiting	Drie-vierdraads	Aantal schakelprogramma's	4
Met ontvanger	✗	Max. spanning contacten	24 Volt
Opnemer extern	✗	Max. contactbelasting	1 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✗	Breedte	86 Millimeter
Regelkarakteristiek	Overig	Diepte	86 Millimeter
Verwarmen	✓	Hoogte	31 Millimeter
Geschikt voor verwarming	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	2 Watt
Geschikt voor koeling	✓		
Differentie verstelbaar	✓		
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	✗		
Type opnemer	Weerstandsonnemer		
Temperatuur afleesbaar	✓		
RV afleesbaar	✗		
Met display	✓		
Kloktype	Weekklok		
Uitvoering klok	Digitaal		
Overwerkschakelaar	✗		
Optimalisering	✗		
Met tapwaterschakeling	✗		
Bediening	Toets		
Weersafhankelijke regeling	✗		
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Explosieveilig	✓		
Kleur	Wit		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gerelateerde producten