



Opbouwkleem voor bevestiging van metrische stalen buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekkende F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2149579 |
| Type | 2955 M50 SW |
| Omschrijving 1 | Quick-kabelbuisklem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M50 |
| Kleur | diepzwart; RAL 9005 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,454 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0608 kg CO2e / 1 Stuk |

Afmetingen



| | |
|------------|---------|
| Maat A | 70,3 mm |
| Maat B | 18 mm |
| Maat C | 32 mm |
| Maat D | 49 mm |
| Afmeting e | 12 mm |
| Maat F | 6 mm |
| Afm. h | 14 mm |
| Afm. H | 63 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uittrekwaarden | 135 N |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Gesloten | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Met inlage | nee |
| Nominale grootte/tekst | M50 |
| Klemmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-bestendig | nee |