



SKB

CODESLOT, 100 CODES

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.


SKB

CODESLOT, 100 CODES

ALGEMENE GEGEVENS

Inschakeling alarm	Ja
Productkleur	Staal
Opbouwmontage	Ja
Beschikbare aantal	100 + 1 supercode
Lengte de codes (cijfers) (n°)	3 ÷ 6
Max. stroomverbruik	170 (2 relais en zoemer ON@13.98VDC)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Beheer van een tijdgestuurde inang	Ja
Beheer relais buiten	Ja
Het regelen tijdsgeschakelde relay (s) (secs)	1 ÷ 99
Toegangscontrolesysteem	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Totale drukknoppen	13
Achtergrondverlichting de toetsen	Ja
Aantal relay	2
Relais monostabiel en bistabiel	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	12÷33VDC / 12÷24VAC
------------------	---------------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
IP-Codering	IP54