

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NS1600-NT UITTR CHASS.

LVS03691

EAN Code: 3606481866349

Prijs: 123,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS1250 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT16 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT16 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS1250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS1250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS1600 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS1600 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NT06...10 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NT06...10 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NT12 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NT12 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NT16 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NT16 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	400 mm
gewicht product	1,8 kg
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,800 cm
verpakking 1 breedte	40,000 cm
verpakking 1 lengte	50,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,796 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,954 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	74,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	91,632 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

