

Pont intelligent sans fil pour Niko Home Control

550-00640

4 ans de garantie

Cette interface bus vous permet d'intégrer et de faire fonctionner tous les produits Niko Home Control à câblage traditionnel dans une installation à câblage bus. De cette manière, le pont intelligent sans fil vous procure une flexibilité complète et vous permet de profiter de l'ensemble des fonctionnalités de Niko Home Control.

Vous pouvez maintenant facilement élargir votre installation à câblage bus avec les appareils Niko Home Control de la gamme Zigbee®, qui pouvaient initialement être utilisés uniquement dans une installation pour câblage traditionnel avec un hub intelligent.

Sa conception intelligente vous permet de connecter le pont sans fil avec un minimum d'effort. Il suffit de le brancher sur le port USB de l'unité de contrôle connectée, sans câblage supplémentaire ni alimentation externe. La configuration peut également être effectuée de la même manière via le logiciel de programmation convivial Niko Home Control. Gérez et commandez facilement votre installation via l'appli Niko Home.



Données techniques

Pont intelligent sans fil pour Niko Home Control

- Communication sans fil: Zigbee® 3.0
- Portée d'émission : max. 10 m à l'intérieur, avec support de réseau maillé pour une plus longue portée
- Méthode de montage : montage au mur (à une hauteur maximale de ≤ 2 m)
- Maillage : uniquement en cas d'utilisation d'appareils Zigbee® alimentés en 230 V
- Tension d'entrée : 5 V via le port USB-A de l'unité de contrôle connecté
- Consommation électrique: 250 mW (USB)
- Longueur du câble USB: 3 m
- Maximum par installation: 1 pont intelligent sans fil par unité de contrôle connectée
- Ports: 1 port SMR P1 (Niko câble RJ12 fourni avec ferrites fournis)
- Compatible avec le compteur numérique belge (Fluvius, Ores, Sibelga)
- Compatible avec le compteur intelligent néerlandais (SMR 2.2, 3,4 et 5)
- Pas compatible avec les appareils Easywave. Connectez l'interface RF USB à un port USB libre de l'unité de contrôle connectée pour utiliser les appareils Easywave dans une installation à câblage bus
- Pas compatible avec les appareils Easywave #, utilisez la variante Zigbee® à la place
- Protocole de communication: Zigbee® 3.0
- Puissance radiofréquence maximale: 8,5 dBm
- Température d'ambiance: 0 – 45 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 160 g
- Dimensions (HxLxP): 90,4 x 89,8 x 29,3 mm
- Marquage: CE

niko

CE

Dimensions

