


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NS1600 HZ. VT. GRP 4P

LVS03687

EAN Code: 3606481866318

Prijs: 102,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm Behuizing + buis - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	350 mm
gewicht product	1,78 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluiting vooraan 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluiting vooraan 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluiting achteraan 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluiting achteraan 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluiting vooraan 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluiting vooraan 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluiting achteraan 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluiting achteraan 7
------------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	35,000 cm
verpakking 1 lengte	50,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,768 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,878 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	72,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	51,512 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.