


Product specificaties Stekkerdozen

Product Familie:	Prestaq
Categorie:	PDU Stekkerdozen
Product + Artikelcode:	PowRguard 14xC13 secured conn.+fuse+ ind. on/off - 14.1010
Certificering	CE, RoHS
RoHS-conformiteit	Ja



Constructie & Dimensies

Beschrijving


Installatie	In de positieve richting
Behuizingsmateriaal	Aluminiumlegering
Behuizingskleur	Zwart
Behuizingslengte	1100 mm
Rackruimte	1U

Invoer

Invoermodus	Enkele invoer
Richting stroomtoevoer	Linkerzijde stroomtoevoer
Stekkertype	IEC320 C20 vergrendelde ingang
Voedingskabelspecificatie	Geen vaste kabel (aansluiting via C20-ingang)

Uitvoer

Stopcontacttype	IEC320 C13 vergrendelde uitgangen
Aantal stopcontacten	14 stuks
Stopcontactcombinatie	Nee
Uitgangsrichting	Horizontaal in één rij (14 posities)
Groepsindeling	Groep A: 1-7, Groep B: 8-14



Functie

Monitoring	Nee
Bediening	Verlichte hoofdschakelaar met geïntegreerde zekering (10A)
Beveiliging	Geen extra beveiligingsfunctie
Ingebouwde beveiliging	Nee

Afmetingen


Productafmeting (LxBxH)	1156 × 44,4 × 62 mm
Montagelengte	1128 mm
Doosafmetingen (LxBxH)	1200 × 80 × 80 mm
Kartonomvang (LxBxH)	1250 × 330 × 350 mm
Tolerantie	±1,0 mm



Technische Gegevens

Nominale invoer
Maximaal vermogen
Maximale stroom
Interne bedrading
Verbindingstype
Montagerichting


230/235 VAC 50/60Hz 16A 4000W
4000 W
16A
1,5 mm² koperdraad (16 AWG)
Gegroepeerde aansluiting
Van links naar rechts



Behuizing

Materiaal
Kleur
Rackruimte
Montage

Aluminiumlegering
Zwart
1U
Inverse montage (omgekeerde richting)



Accessoires

Meegeleverde onderdelen
Handleiding

2 x zwarte zwevende moeren + 2 x M6 kruiskopschroeven
PowRguard gebruikershandleiding

Productweergave

