


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. 2 NSX630VIGI VT.

LVS03666

EAN Code: 3606481872432

**Prijs: 79,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	ASTA
<b>materiaal</b>	Staal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	500 mm
<b>hoogte</b>	450 mm
<b>gewicht product</b>	1,6 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 15</p>

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	46,400 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,575 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	43,500 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

