



HI454

## Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	12000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	15 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	23,60 W

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaihendel
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	312 mm
Diepte	218 mm

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

#### Capaciteit

Aantal modulen	10
----------------	----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 - 150 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------