




Wartel kabel-/buisinvoer SIB Wartel met lamellen Polyamide 6 M16 Grijs RAL 7035

F7021650

7TCA303425R0355

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 7TCA303425R0355 |
| ETIM Productklasse | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer |
| Merknaam | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Serie/programma | SIB |
| Type | F7021650 |
| Omschrijving | Wartel met lamellen Polyamide 6 M16 Grijs RAL 7035 SIB-TEC M16/09 7035 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 8 kalenderdagen |
| GTIN code | 3661458281341 |
| Netto gewicht | 0,006 Kilogram |
| Land van herkomst | FR |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 42,30 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | LT |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 50 PC |
| Stapgrootte afname | 50 PC |
| Bruto gewicht | 0 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 Millimeter |
| CBS nummer | 39174000 |

Specificaties

| | |
|--|-----------------|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Model: | Recht |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg: | 16 |
| Spoed schroefdraad (millimeter): | 1.5 |
| Schroefdraadlengte (millimeter): | 10 |
| Sleutelwijdte (millimeter): | 22 |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 2.5 - 8 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit: | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebescherming: | Onbehandeld |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Slagvast: | Ja |
| Kleur: | Grijs |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Trompetuitvoering: | Nee |
| Met contraoer: | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk: | Nee |
| Vlakkabelkoppeling: | Nee |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP68 |
| Soort afdichting: | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel: | Nee |
| Gebruikstemperatuur (graden celsius): | -40 - 100 |
| Explosiegeteste uitvoering: | Nee |
| Inklikbaar in opening: | Nee |
| Voor gewapende kabel: | Nee |
| EMC-uitvoering: | Nee |

Specificaties

| | |
|--|-----------|
| Afgeschermd: | Nee |
| Drukcompenserend: | Nee |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing: | Schroeven |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

