


Product specificaties Stekkerdozen



Product Familie:	Prestaq
Categorie:	PDU Stekkerdozen
Product + Artikelcode:	PowRguard 10xC13 secured conn.+ 3xSchuko+ Dig. Amp. - 14.1020
Certificering	CE, RoHS
RoHS-conformiteit	Ja




Constructie & Dimensies

Beschrijving

Installatie	Inverse installatie
Behuizingsmateriaal	Aluminiumlegering
Behuizingskleur	Zwart
Behuizingslengte	1109 mm
Rackruimte	1U

Invoer

Invoermodus	Enkele invoer
Richting stroomtoevoer	Verticale linkerkant stroomtoevoer
Stekkertype	1 × beveiligde IEC320 C20-ingang
Voedingskabelspecificatie	Geen kabel of stekker inbegrepen



Uitvoer

Stopcontacttype	10 × beveiligde IEC320 C13-stopcontacten + 3 × Schuko (DIN49440).
Aantal stopcontacten	13 stuks
Stopcontactcombinatie	C13 + Schuko
Uitgangsrichting	Verticaal
Groepsindeling	Groep A: 1-7 (links naar rechts), Groep B: 8-14

Functie

Monitoring	Verticale digitale ampèremeter (PG11020)
Bediening	Geen bedieningsfunctie
Beveiliging	Digitale ampèremeter geïntegreerd, geen extra beveiliging
Ingebouwde beveiliging	Nee


Afmetingen

Productafmeting (LxBxH)	1165 × 44,4 × 62 mm
Montagelengte	1137 mm
Doosafmetingen (LxBxH)	1200 × 80 × 80 mm (geschat op basis van andere modellen)
Kartonomvang (LxBxH)	1250 × 330 × 350 mm (geschat op basis van fabrikantstandaard)
Tolerantie	±1,0 mm

Technische Gegevens

Nominale invoer
Nominale stroom
Maximale stroom
Maximaal vermogen
Interne bedrading
Verbindingstype
Kabelbevestiging


230/235 VAC 50/60Hz
16A
16A
4000W
1,5 mm² koperdraad
Gegroepeerde aansluiting
Geen vaste kabelbevestiging



Behuizing

Materiaal
Kleur
Rackruimte
Montage

Aluminiumlegering
Zwart
1U
Inverse verticale montage (omgekeerde richting)



Accessoires

Meegeleverde onderdelen
Handleiding
Extra functies

2 x kruiskopschroeven Ø6×16 mm + 2 x M6 zwevende moeren
PowRguard gebruikershandleiding
Digitale ampèremeter (PG11020)

Productweergave

