



FastFix BSH Rohrschelle M8/M10x23-26

BSH-Gelenk-Rohrschelle mit Gummieinlage verzinkt _ Vorteile -Neuartiges Schnapp-Verschlußsystem -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Flache Gelenkführung -Schalldämmende Gummieinlage -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ Produktmerkmale -Alle Metallteile verzinkt -EPDM Gummieinlage temperaturbeständig von -40 C bis +120 C -Schalldämmung nach DIN 4109 -Anschlussgewinde M8/10 _ Max. Funktionsbelastung bei 18dB(A) in N gemessen

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-38363

Type BSH-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	23 26 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	15 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
KIWA-Prüfsiegel	×	Breite	62 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Höhe	20 Millimeter
FM-Prüfung	×	Tiefe	56 Millimeter
UL-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		