


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. 2NSX630 VT.

LVS03663

EAN Code: 3606481866271

Prijs: 69,80 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT P |
| product of component type | Frontpaneel |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| type frontplaat | Uitsparing |
| geïnstalleerd apparaat | Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie |
| beschrijving polen | 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 verticaal installatie |
| werkingspositie | Vertikaal |

Complementair

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm |
|-----------------------------|------------------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|---|
| aansluitpositie | Rechtstreekse verbinding Linergy FC |
| aantal verticale modules | 7 |
| standards | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA |
| materiaal | Staal |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder |
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| breedte | 500 mm |
| hoogte | 350 mm |
| gewicht product | 1,22 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |

| | |
|-----------------------|---|
| breedte behuizing/cel | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 |
| | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 hoogte | 3,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 36,200 cm |
| verpakking 1 lengte | 51,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 1,224 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20 |
| verpakking 2 hoogte | 50,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 36,480 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

