


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. MONOBL N-NOS INS630 HZ

LVS03661

EAN Code: 3606481872449

Prijs: 76,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...630 bronwisseling - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	500 mm
gewicht product	1,54 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 rechtstreeks 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 rechtstreeks 10

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3 cm
verpakking 1 breedte	51 cm
verpakking 1 lengte	51,5 cm
verpakking_1_gewicht	1,703 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	11 cm
verpakking 2 breedte	52,5 cm
verpakking 2 lengte	53 cm
verpakking 2 gewicht	10,684 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	36
verpakking_3_hoogte	46 cm
verpakking 3 breedte	80 cm
verpakking 3 lengte	120 cm
verpakking 3 gewicht	75 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.