



# DOUBLEFIX ONZICHTBAAR

## EXTRA STERKE, VOLLEDIG TRANSPARANTE DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra sterke, volledig transparante, dubbelzijdige montagetape. Ideaal voor een permanente, veilige en onzichtbare bevestiging van borden, decoratieve voorwerpen, haken, thermometers en nog veel meer op gladde oppervlakken, binnen en buiten. Geschikt voor glazen oppervlakken, metaal, tegels of steen. Ook geschikt voor gebruik in en rond de douche. UV-bestendig en waterdicht.

### TOEPASSINGSGBIED

Extra sterke, volledig transparante, dubbelzijdige montagetape. Ideaal voor een permanente, veilige en onzichtbare bevestiging van borden, decoratieve voorwerpen, haken, thermometers en nog veel meer op gladde oppervlakken, binnen en buiten. Geschikt voor glazen oppervlakken, metaal, tegels of steen. Ook geschikt voor gebruik in en rond de douche. Niet geschikt voor ruwe oppervlakken

### EIGENSCHAPPEN

- dubbelzijdige montagetape
- extra sterk
- voor gladde oppervlakken
- voor binnen en buiten
- UV-bestendig en waterdicht
- temperatuurbestendig
- snel, schoon, gemakkelijk

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Minimum verwerkingstemperatuur is 10°C.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Taperesten verwijderen met terpentijn

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Bevestig Doublefix Onzichtbaar zonder luchtbelllen op het voorwerp dat gemonteerd moet worden. Verwijder de beschermende folie zonder de lijm aan te raken. Bevestig het voorwerp op de gewenste plaats en druk 5 seconden stevig aan.

**Vlekken/resten:** Taperesten verwijderen met terpentijn

**Aandachtspunten:** Raak de lijmlaag niet aan dit kan de kleefkracht verminderen.

### DROOGTIJDEN\*

ca. 24 uur

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Goed

Goed

-30°C to +180°C

Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

transparant

### TESTCONDITIES / UITVOERING

De kleefkracht is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak en van het materiaal en diepte van het voorwerp; maximale hechting wordt behaald met platte metalen voorwerpen (diepte <10 mm) op gladde en schone metalen oppervlakken.

### OPSLAGCONDITIES

Bewaren in een droge, koele en vorstvrije omgeving.

### VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1.5m x 19mm on blisterkaart

Doos bevat 12 strippen