

## CDS-A/N

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
ED10016530	4015120016530



### Productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)

### Technische gegevens

#### ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schemerschakelaar
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

#### BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand

#### BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 96 mm x Breedte 76 mm x Hoogte 52 mm
Gewicht	154 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

#### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1W

#### SENSOREN

Helderheidswaarde	5 - 300 lx
-------------------	------------

#### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	0
Uitschakelvertraging	60 sec.
Inschakelvertraging	60 sec.
Kanaal	<b>C1</b> Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potentiaalvrij relaiscontact 350 W LED
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Inschakelvertraging	60 s

### Fabrieksinstelling

#### ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

#### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)


Kanaal	<b>C1</b>
--------	-----------

## CDS-A/N


**Artikelnummer**      **GTIN**  
ED10016530          4015120016530

Bedrijfsmodus                      Schemerschakelaar                      Instelwaarde helderheid / schakeldrempel                      30 lx

### Maattekening



### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- Nauwkeurige instellingen dankzij nieuwe fotodiode
- in- en uitschakelvertraging
- Dubbele kabelinvoer mogelijk aan de onder- en achterzijde van de behuizing
- Insteekklemmen (tot 2,5 mm<sup>2</sup>) voor snelle en gemakkelijke montage
- Grote aansluitruimte
- Geschikt voor wand- en binnenhoekmontage
- Oud en nieuw sluiten op elkaar aan dankzij verwisselbare module
- Behuizing van stootvast, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Onverliesbare rvs schroeven