


Technisch specificatieblad

Trekontlasting driezijdig, lege behuizing,
binnenhoogte 115 mm
Artikelnr. 7215760




Calciumsilicaat

Trekontlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12. Toegelaten voor alle kabeltypen en installatiesystemen, die direct op massieve wanden worden gemonteerd. Functiebehoudklassen E30 tem E90. Lege behuizing voor individuele vulling met brandwerend schuim PYROSIT® NG en/of schuistofblokken PYROPLUG® Block, inclusief montageset en identificatieplaatje.

Stamgegevens

Bestelnr.	7215760
Type	ZSE90-25-11 L
Materiaal	Calciumsilicaat
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	320,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	140,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Afmeting b	250,00 mm
Afmeting H	200,00 mm
Afm. T	140,00 mm
Afmeting t	115,00 mm
Vorm	hoekig
Dikte	25,00 mm
Toebehoren nodig	☐