

32 815 680



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 345 mm
- Höhe bis Luftsprudler 319 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Platinum gebürstet	32 815 680-99
	Chrom	32 815 680-00
	Platin gebürstet	32 815 680-06
	Platin	32 815 680-08
	Dark Chrome	32 815 680-19
),	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 680-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 680-47

## Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-99
- Dark Platinum gebürstet




#### Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet 82 439 970-99






#### 32 815 680



## Durchflussdiagramm







32 815 680





32 815 680

## **Ersatzteilstückliste**