



HA406

Lastscheider 4-polig 125 A modulair compact, kooiklem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	63 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	2,50 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	2,50 kA

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm ² max.
Aansluitdoorsnede soepele ader	50 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	5,70 W
Totaal vermogensverlies onder IN	17,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	28000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Uitvoering	
Pooltype	4P
Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Functies	
Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	6
Installatie, montage	
Aandraaimoment	6 - 6,6 NM
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Afmetingen	
Hoogte	86,5 mm
Breedte	108 mm
Diepte	90 mm