



Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact OVR QS PV T1-T2 10kA 1500VDC cartridge

OVR PV T1-T2 10-1500 C QS
2CTB812102R1500

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CTB812102R1500
ETIM Productklasse	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR PV T1-T2 10-1500 C QS
Omschrijving	OVR QS PV T1-T2 10kA 1500VDC cartridge
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	72 kalenderdagen
GTIN code	4053546034745
Netto gewicht	130 Gram
Land van herkomst	SI

Prijs

Bruto prijs	€ 277,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	130 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	18 x 49 x 91 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20
Nom. spanning DC (volt):	1500
Montagewijze:	DIN-rail 35 mm
Max. continu spanning DC (volt):	1500
Max. PV-spanning (volt):	1500
Veiligheidsniveau (kilovolt):	5
DIN-grootte:	3 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	35
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	25
Met meldcontact:	Nee
Geïntegreerde voorzekering:	Nee
Signalering op apparaat:	Geen
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Ja
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Nee
Netvorm TN-C-S:	Nee
Netvorm TN-S:	Nee
Netvorm TT:	Nee
Netvorm overig:	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde):	2
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	40
Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):	11
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère):	10



Specificaties

Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):	10
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee
Lekstroomvrij:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

