

CDS-A/T

Artikelnummer

RK39500010040

GTIN

4015120010040



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schemerschakelaar
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 114 mm x Breedte 80 mm x Hoogte 51 mm
Gewicht	210 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %, niet condensierend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

Productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Ingebouwde dag-tijdschakelklok met diverse schakelmogelijkheden
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Ingebouwde tijdschakelklok

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1,2 W

SENSOREN

Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 300 lx

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	0
Uitschakelvertraging	60 sec.
Inschakelvertraging	60 sec.
Geïntegreerde tijdschakelklok	✓
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potentiaalvrij relaiscontact 350 W LED
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Inschakelvertraging	60 s

Fabrieksinstelling

CDS-A/T

Artikelnummer	GTIN
RK39500010040	4015120010040


ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------


KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1
Bedrijfsmodus	Schemerschakelaar
Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	30 lx

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Ingebouwde dag-tijdschakelklok met diverse schakelmogelijkheden
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- in- en uitschakelvertraging
- Dubbele kabelinvoer mogelijk aan de onder- en achterzijde van de behuizing
- Grote aansluitruimte
- Geschikt voor wand- en binnenhoekmontage
- Onverfijlsbare rvs schroeven
- Behuizing van stootvast, UV-gestabiliseerd polycarbonaat