Productinformatieblad

Specificaties



iCDS - Voorrangschakelaars - 1 Fase - 240V AC - 2 kanalen

A9C15908

EAN Code: 3606480376863

Prijs: 414,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 CDS
product or component type	Lastverlagende contactor
device short name	CDS
aantal kanalen	2
besturings- en controletype	Cascade
poles description	1P

Complementair

instelling	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
maximale energieverbuik in VA	12 VA
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
nominale stroom	15 A voor niet-voorkeurcircuit Aanpasbaar van 5 tot 90 A voor voorkeurscircuit
lokale signalering	Lastverlagende indicatie: 2 LEDs (geel)
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail Op wand gemonteerd Paneelmontage
aantal modules van 9 mm	10
aansluitingen - aansluitklemmen	Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² flexibel Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² stijf Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…35 mm² flexibel Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…50 mm² stijf
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
height	77 mm
width	90 mm
depth	60 mm
net weight	0,3 kg
colour	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

tightening torque	Niet-voorkeurcircuit: 2 N.m Voorkeurscircuit: 3,5 N.m
wire stripping length	12 mm 13 mm

Omgeving

standards	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
ambient air temperature for operation	-5…55 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	296,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,465 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet aan vrijstellingen**
SCIP-nummer	**5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**
PVC-vrij	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**