

Technisch Datablad

Code

8050482101



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

XS WC element VarioTronic 140 cm

Commerciële omschrijving (product)

Elektronisch in hoogte verstelbaar. Met de VarioTronic kunt u gemakkelijk de hoogte van het wandcloset aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Maximaal zit- en sta-op-comfort (18 cm hoger dan standaard closethoogte) met een ideale hoogte voor optimale stoelgang (2 cm lager dan standaard closethoogte). De VarioTronic is een voorwandsysteem dat elektrisch in hoogte verstelbaar is. Op basis van XS spoeltechniek. Door middel van een afstandsbediening is de hoogte van het toilet eenvoudig met 20 cm (-2cm/+18cm) te verstellen. Minimale hoogte wandcloset (bovenkant keramiek) is 38 cm. De maximale hoogte is 58 cm. Het systeem is aan beide zijanten en planchetzijde afgewerkt met RVS panelen. Dit is tevens de service-ingang van het element. De voorzijde van het element kan naar wens worden uitgevoerd met HPL (standaard kleur wit) of met veiligheidsglas (kleur zwart). Daarnaast kan men kiezen voor bijbehorende opklapbare steunbeugels die optioneel verkrijgbaar zijn in de kleuren wit of zwart. De Variotronic kan gebruikt worden i.c.m. onze electronische bedieningspanelen (EOS). Het systeem kan worden aangevuld met een douche wc.

- Technische omschrijving (product)
- Het voorwandsysteem is zo smal dat men er gemakkelijk met een rolstoel naast kan manoeuvreren.
 - Esthetisch zeer fraai.
 - De zij- en wandafwerking is uitgevoerd in hoogwaardig RVS.
 - Service mogelijk vanaf de zijkant.
 - Statistische belasting van 400 kg mogelijk.
 - Personen tot 180 kg kunnen worden gelift.
 - Steunbeugels aan zijkant volledig opklapbaar naast het frame voor een optimale transfer.
 - Steunbeugels bewegen mee met het element.
 - Steunbeugels zijn eenvoudig te (de)monteren.
 - Het voorwandsysteem laat zich makkelijk monteren.
 - Uit te voeren met ieder XS bedieningspaneel, mechanisch, pneumatisch of elektronisch.

Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal	Staal
Constructie zelfdragend	Ja
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Nee
Geschikt voor sanitair installatie wandsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gecoat
Verstelbare hoogte	Nee
Breedte verstelbaar	Nee
In diepte verstelbaar	Nee
Toilethoogte verstelbaar	Ja
Hoogte	1400 1400Millimeter
Breedte	420 420Millimeter
Diepte	200 200Millimeter
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse spoelreservoir	Polypropyleen (PP)
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Min. spoelwaterhoeveelheid	3Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	7,5Liter
Maat aansluiting leidingwater	1/2"
Spoeling	Twee hoeveelheden
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Spoelwaterhoeveelheid	3 6Liter
Met bedieningspaneel	Nee
Geschikt voor het doorspoelen van debietbeperking	Ja
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Ja
Geschikt voor radar bediening	Nee
Geschikt voor infrarood bediening	Ja
Geschikt voor frontbediening	Ja
Geschikt voor planchetbediening	Nee
Min. planchethoogte	1400Millimeter
Programmeerbaar met afstandsbediening	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee
Met stopkraan	Ja
Met aan- en afvoergarnituur	Ja
KIWA-keur	Ja
Met afvoerbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter afvoer	90Millimeter
Met spoelbocht	Ja

Met contactgeluidsisolatieset	Ja	
Met bevestigingsmateriaal element	Ja	
Met bevestigingsmateriaal closet	Ja	
Frame geschikt voor wc met sprong > 60cm	Ja	
Vulstuk onder reservoir	Nee	
Met montagebeugel voor hoge muurbevestiging	Ja	
Met montagebeugel voor lage muurbevestiging	Ja	
Met montagebeugel voor vloerbevestiging	Nee	
Met elektrische aansluiting	Ja	
Aansluitspanning		230Volt
Batterijvoeding	Nee	
Geschikt voor toiletten met een verkleind contactoppervlak	Ja	
Hartafstand van toiletbevestiging		18 cm en 23 cm
Geschikt voor douche-wc	Ja	
Met ventilatoraansluiting	Nee	
Aantal kraanwateraansluitingen		1
Draagvermogen > = 400 kg volgens EN 997	Ja	
Met anti-condensisolatie	Ja	
Met frontpaneel	Nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)	

