



# MONTAGEKIT DIRECT GRIP TAPE

## DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE MET EEN EXTREEM HOGE AANVANGSHECHTING.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelzijdige montagetape met een extreem hoge aanvangshechting, voor binnen en buiten toepassingen. Bevestigen zonder spijkers of schroeven. Weefsel versterkt. Makkelijk scheurbaar.

### TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, naamplaatjes, huisnummers, rookmelders, ophanghaakjes, elektriciteitsdozen en accessoires. Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim op zowel gladde als ruwe ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN

- Extreem hoge aanvangshechting: 120 kg/rol
- Zeer hoge eindsterkte
- Weefsel versterkt
- Makkelijk scheurbaar
- Op gladde en ruwe ondergronden
- Eenvoudig verwerkbaar
- Universeel toepasbaar
- Temperatuurbestendig -10 tot +75°C
- Vochtbestendig
- Transparant

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. +15°C tot +35°C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

**Eisen oppervlakken:** Beide delen moeten stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Eén van beide delen moet poreus (zuigend) zijn.

### VERWERKING

gladde ondergrond: 1,5 cm per kg, ruwe ondergrond: 8 cm per kg

### Gebruiksaanwijzing:

1. Breng voldoende tape aan op het voorwerp (afhankelijk van de ondergrond: 1,3 cm per 1 kg op gladde ondergronden, 2 cm per 250 gr op ruwe ondergronden).
2. Verwijder de beschermingsfolie. Plaats het voorwerp direct op de juiste plaats en druk het minimaal 10 seconden stevig aan. De aanvangshechting is afhankelijk van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

**Vlekken/resten:** Taperesten verwijderen met terpentine.

**Tips:** Gebruik Bison Montagekit Original Tape voor het extra sterk bevestigen van allerlei materialen op allerlei ondergronden in binnen en buiten toepassingen.

Gebruik Bison Dubbel Fix® of Bison Dubbel Fix® Verwijderbaar voor het monteren van accessoires in sanitaire ruimtes.

### DROOGTIJDEN\*

ca. 24 uur.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Zeer goed

-10°C tot +75°C.

Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Synthetische hars/rubber met polyester vezel

Geel (Transparant)

ca. 0.73 mm

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.