

Productinformatieblad

Specificaties



KNX Voeding REG - 24 V DC/0,4 A - Lichtgrijs

MTN693003

EAN Code: 3606485012452

Prijs: 170,90 EUR

Hoofd

range of product	Spacelogic knx
product of component type	Voeding
type bus	KNX
netwerk type	DC
kleurtint	Lichtgrijs
range	Spacelogic knx

Complementair

gebruiksvoorwaarde	Ander apparaat KNX-apparaat
functie module	Met gestabiliseerde uitvoerspanning
mounting support	DIN-rail
nominaal operationeel vermogen in W	9,6 W
Uitgangsstroom	0,4 A
uitgangsspanning	24 V
connections - terminals	Schroefklemmen
hoogte	68,1 mm
breedte	17,5 mm
diepte	68,1 mm
kleurtint	Lichtgrijs

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,700 cm
verpakking 1 breedte	8,400 cm
verpakking 1 lengte	10,700 cm
verpakking_1_gewicht	104,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	35

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 hoogte	20,100 cm
verpakking 2 breedte	30,700 cm
verpakking 2 lengte	40,500 cm
verpakking 2 gewicht	4,066 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E8633433-f0bd-4c71-9f86-14eae4e071b8
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.