



PratiKa - Koppelcontactstop - 2P - 16A - 20-25V AC - IP67

82451

EAN Code: 3303430824510

Prijs: 97,85 EUR

Hoofd

range	Mureva
product or component type	Wander stopcontact
device short name	Mureva-ingang
plug, categorie stekkerbus	ELV
poles description	2P
network type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	20...25 V
network frequency	50/60 Hz
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Pennen: roestvrij staal Moffen: vernikkeld messing Veren: roestvrij staal
connections - terminals	Captieve schroeven
cable cross section	4...10 mm²
buitendiameter kabel	6...23 mm
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
net weight	0,208 kg
height	73 mm
width	73 mm
depth	159 mm
colour	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Violet

Omgeving

standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	11,8 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	2,09 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,757 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.