



ARGUS Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis - 2v- polarwit

MEG5510-1219

EAN Code: 4042811182397

Hoofd

range of product	ARGUS-aanwezigheidsdetector
range	ARGUS
product name	Argus
product or component type	Aanwezigheidssensor
type last	Halogeenlamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitief: : 10 A, 140 µF, AC Gloeilamp: 2200 W, AC Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: : 500 VA, AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: : 1050 VA, AC Energiebesparende lamp: : 100 VA
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9010
type of packing	Karton

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	220/230 V
network frequency	50/60 Hz
input compatibiliteit	Drukknoppen en elektronisch inzetstuk
[Ue] rated operational voltage	220/230 V
ingangsfunctie	2 x externe triggering over PL
uitvoerstroom 3s-piek	10 A 4 A
aantal kanalen	2
type instelling	Tijdsinstelling Lichtgevoeligheid instelbaar
control type	Afstandsbediening
beschikbarefunctie	Master-functie
tijdvertraging	5...120 min 10 s...30 min
instelling lichtsterkte	10...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 7 m
materiaal	PC (polycarbonaat) glanzend
montage apparaat	Plafond
montagehoogte	2,5 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	0...25 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,100 cm
Package 1 Width	14,300 cm
Package 1 Length	18,100 cm
Package 1 Weight	272,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	19,900 cm
Package 2 Width	30,400 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	2,002 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.