



## ARGUS bewegingsmelder 360 opbouw IP54 polarwit

MEG5640-3119

EAN Code: 4042811221546

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product          | ARGUS-bewegingsdetector                                                                                                                                   |
| range                     | ARGUS                                                                                                                                                     |
| product name              | Argus                                                                                                                                                     |
| product or component type | Bewegingsdetector                                                                                                                                         |
| device application        | Lichtregeling                                                                                                                                             |
| type sensor               | PIR                                                                                                                                                       |
| type last                 | Gloeilamp: 2000 W - 230 V, AC<br>LED lamp: with geïntegreerde ballast 8 x 58 W, 176 µF - 230 V, AC<br>Fluorescentielamp: cos Phi = 0,5 1000 W - 230 V, AC |
| kleurtint                 | Poolwit                                                                                                                                                   |
| colour code               | RAL 9003                                                                                                                                                  |
| type of packing           | Karton                                                                                                                                                    |

### Complementair

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capaciteit klemaansluiting    | <= 2.5 mm²                                                                                                            |
| inschakelstroom               | 600 A voor 20 µs                                                                                                      |
| meegeleverde apparatuur       | 1 x opbouwdoos<br>1 x sensor<br>1 x oppervlakteafdekking<br>1 x schroeven<br>1 x gebruiksaanwijzing<br>1 x lensmasker |
| depth                         | 65 mm                                                                                                                 |
| width                         | 121 mm                                                                                                                |
| height                        | 121 mm                                                                                                                |
| diameter                      | 121 mm                                                                                                                |
| Quantity per set              | Set van 1                                                                                                             |
| connections - terminals       | Schroefloze aansluitklemmen                                                                                           |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 220...240 V AC                                                                                                        |
| network frequency             | 50/60 Hz                                                                                                              |
| input compatibiliteit         | Uitbreidingsinvoer voor drukknoppen en elektronisch inzetstuk                                                         |
| ingangsfunctie                | Externe trigger                                                                                                       |
| type bescherming              | Externe zekering                                                                                                      |
| type instelling               | Tijdsinstelling<br>Lichtgevoeligheid instelbaar                                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschikbarefunctie       | Instelling helderheid<br>Teach-mode<br>Tijdsinstelling<br>Pulsfunctie<br>Verblindingsbeveiliging<br>Aanwezigheidsdetector uitschakellogica |
| type display             | LED                                                                                                                                        |
| tijdvertraging           | 5 s...15 min                                                                                                                               |
| instelling lichtsterkte  | 2...1000 lux                                                                                                                               |
| horizontale detectiehoek | 0...360 °                                                                                                                                  |
| detectiezone             | Radius: 20 m                                                                                                                               |
| materiaal                | Thermoplast glanzend                                                                                                                       |
| montage apparaat         | Plafond                                                                                                                                    |
| montagehoogte            | 2,5 m                                                                                                                                      |

## Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP54        |
| ambient air temperature for operation | -20...50 °C |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 8,100 cm   |
| Package 1 Width              | 12,800 cm  |
| Package 1 Length             | 16,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 268,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 33,300 cm  |
| Package 2 Width              | 33,700 cm  |
| Package 2 Length             | 40,100 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,860 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 480        |
| Package 3 Height             | 100,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 155,000 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.