



TeSys K - Hulpcontactor 2M - 45mm
- <=690V - Stuurspanning: 120V AC
- Schroef

CA2SKE20G7

EAN Code: 3389110567083

Prijs: 99,85 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys CASK
product of component type	Controlerelais
device short name	CA2SKE
toepassing contactor	Stuurkring
utilisation category	AC-15 DC-13
samenstelling poolcontact	2 NO
Ue toegekende bedrijfspanning	<= 690 V <= 400 Hz
type stuurkring	AC om 50/60 Hz
spanning stuurkring	120 V AC 50/60 Hz

Complementair

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (op 55 °C)
verbonden zekeringsvermogen	10 A gL In overeenstemming met VDE 0660 10 A gL In overeenstemming met IEC 60947
Ui toegekende isolatiespanning	690 V In overeenstemming met IEC 60947 690 V In overeenstemming met VDE 0110 groep C 690 V In overeenstemming met BS 5424 690 V In overeenstemming met UL 508 690 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 14
mounting support	Plaat Rail
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm²vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm²vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5...6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35...6 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv Nr. 1 schroefkop
spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.2...0.75 Uc (bij <50 °C) Operationeel: 0.85...1.1Uc (bij <50 °C)
werkingstijd	6...8 ms deactivering spoel en normaal open-opening 7...14 ms activering spoel en normaal open-opening
mechanical durability	10 Mcycles
maximale operationele snelheid	1200 cyc/h
inschakelstroom in VA	23 VA (op 20 °C)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hold-in stroomverbruik in VA	4,9 VA (op 20 °C)
warmteverspreiding	1,5 W
hoogte	58 mm
breedte	45 mm
diepte	68 mm
gewicht product	0,132 kg

Omgeving

normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1
product certifications	CB-regeling cULus EAC CE UKCA
IP beschermingsgraad	IP2x
beschermende behandeling	TC In overeenstemming met IEC 60068
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-50...70 °C
bedrijfshoogte	2000 m zonderverlies

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,800 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	181,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,493 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	58 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	57 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	63
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.