


# GuideLed 11821, 11822, 11823, 11824 CGLine+

Rettungszeichenleuchte, Deckenmontage




## GuideLed 11821, 11822, 11823, 11824 CGLine+

- LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test für geringen Inspektionsaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimaler Wartungsaufwand und erhöhte Sicherheit durch Verwendung von LEDs mit hoher Lebensdauererwartung von bis zu 50.000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) und hohe Gleichmäßigkeit  $L_{min}/L_{max} > 0,8$
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

11821 CGLine+ mit LED-Piktogramm PL/PR




Maßangaben in mm



11822/11823 CGLine+ mit LED-Piktogramm PL/PR



Maßangaben in mm



Erkennungsweite	30 m	
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$	einseitig	100 % bei 1 h; 50 % bei 3 h; 15 % bei 8 h
am Ende der Nennbetriebsdauer	zweiseitig	85 % bei 1 h; 25 % bei 3 h; 8 % bei 8 h
Gehäusematerial	Polycarbonat, PMMA, Stahlblech (Einbaugeschäuse)	
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035	
Gewicht	1,04 kg (11821 CGLine+)	
	1,14 kg (11822 CGLine+)	
	1,19 kg (11823 CGLine+)	
	1,65 kg (11824 CGLine+)	
Montageart	Decken-, Pendelmontage; Schutzklasse II (Funktionserde erforderlich) Deckeneinbau; Schutzklasse I	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm <sup>2</sup>	
Anschlussspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz	
Anschlussleistung Netzbetrieb	einseitig	5,3 VA / 4,7 W
(Scheinleistung / Wirkleistung)	zweiseitig	6,6 VA / 6,3 W
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C	
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V/2000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung	
Leuchtmittel	LED-Leiste	

### Bestellangaben Befestigungsset (LED-Piktogramme müssen separat bestellt werden)

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Deckenmontageset 11821 1-8 h/D CGLine+ mit Baldachin, inklusive LED-Versorgung und CGLine+ Technologie, 30 m	40071353269
Deckenmontageset 11822 1-8 h/D CGLine+ mit Baldachin und Rohrpengel 0,5 m, inklusive LED-Versorgung und CGLine+ Technologie, 30 m	40071353270
Deckenmontageset 11823 1-8 h/D CGLine+ mit Baldachin und Rohrpengel 1,5 m, inklusive LED-Versorgung und CGLine+ Technologie, 30 m	40071353271
Deckenmontageset 11824 1-8 h/D CGLine+ einschließlich Deckeneinbaugeschäuse für Deckenstärke 1 bis 25 mm und Deckenblende, inklusive LED-Versorgung und CGLine+ Technologie, 20 m	40071353272

### Bestellangaben Zubehör

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Kettenabhängung für GuideLed 10821/11821 1-8 h/D CGLine+	40071353624
Betoneinbaugeschäuse für GuideLed 11824 1-8 h/D CGLine+	40071353530

\*11821, -22, -23: Schutzklasse 2  
11824: Schutzklasse 1





# GuideLed 11821, 11822, 11823, 11824 CGLine+

Rettenungszeichenleuchte, Deckenmontage

11824 CGLine+ mit LED-Piktogramm PL/PR



Maßangaben in mm



## Bestellangaben LED-Piktogramme (Befestigungsset erforderlich)

### Lieferumfang

LED-Piktogramm PL/PR, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



**Bestell-Nr.**  
40071354533

LED-Piktogramm PU/PU, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354534

LED-Piktogramm PL/BL, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354535

LED-Piktogramm PR/BL, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354536

LED-Piktogramm PU/BL, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354537

LED-Piktogramm PL/PR-R\*\*, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354538

LED-Piktogramm PL/PR-W\*\*, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354539

LED-Piktogramm PO/BL, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354546

LED-Piktogramm PO/PO, für GuideLed  
11x21/11x22/11x23/11x24, ISO 7010, 30 m



40071354547

\* R = Pfeilrichtung Raum  
W = Pfeilrichtung Wand