



Lastscheider Enclosed Switches
Werkschakelaar 2P 40A (AC-22A 400V)
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M32
BW 240 DP
2CMA142407R1000

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CMA142407R1000 |
| Oude artikelnummer | BW240DP |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Enclosed Switches |
| Type | BW 240 DP |
| Omschrijving | Werkschakelaar 2P 40A (AC-22A 400V) donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M32 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7392696424073 |
| Netto gewicht | 0,39 Kilogram |
| Land van herkomst | BG |

Prijs

| | |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs | € 48,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | BK |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,39 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 138 x 168 x 68 Millimeter |
| CBS nummer | 85365015 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Tuimelaar |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 690 - 690 |
| Nom. continuustroom lu (ampère): | 40 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt): | 11 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 11 |
| Aantal polen: | 2 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Grijs |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP65 |

Specificaties

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal schakelaars: | 1 |
|----------------------------|---|

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

