

Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, vierfach, Zigbee®, ohne Sockel

552-72014



Mit diesem drahtlosen, batteriebetriebenen Zigbee®-Vierfachscharter können Sie kabellose Zigbee®-Geräte aus der Ferne bedienen. Er kann entweder in Ihrer Niko-Home-Control-Installation verwendet oder als Standard-Dimmscharter über Find&Bind-Pairing mit einem Zigbee®-Netzwerk eines Drittanbieters vernetzt werden. Darüber hinaus kann der Schalter über Touchlink mit bis zu acht Zigbee®-Empfängern für den Stand-alone-Betrieb gekoppelt werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren, wenn man von zwanzig Kurzbetätigungen pro Tag ausgeht. Der drahtlose Zigbee®-Schalter muss auf einem Metallsockel (552-720X0) montiert werden, sodass der Schalter auf einer Unterputzdose installiert werden kann. Wenn Sie den drahtlosen batteriebetriebenen Zigbee®-Vierfachscharter auf einer flachen Wand installieren möchten, bestellen Sie die Variante mit Kunststoffbodenplatte (552-72004). Vierfachtaste, Rahmen und Metallsockel müssen separat bestellt werden. Dieser drahtlose batteriebetriebene Zigbee®-Vierfachscharter lässt sich mit jedem Niko Pure-, Niko Intense- and Niko Original-Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl kombinieren. Um optimale Leistungen zu erzielen, befolgen Sie die Richtlinien zur Installation und Funkplanung. Der drahtlose batteriebetriebene Zigbee®-Schalter kann drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control (552-00001) verbunden werden. Dieses Gerät kann in Kombination mit der drahtlose Bridge für Niko Home Control auch in eine Installation mit Bus-Verkabelung verwendet werden (550-00640).



Technische Daten

Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, vierfach, Zigbee®, ohne Sockel.

- Montageart: Unterputzdose
- Montagehöhe: 105 - 120 cm
- Maximale Reichweite (von Schalter zu intelligentem Hub): 10 m
- Versorgungsspannung: Batterie 3 V DC, CR2450
- Batterielebensdauer: 2 Jahre bei 20 Betätigungen/Tag
- Antenne: integrierte Antenne
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Maximum pro Installation:
- Betrieb bei Umgebungstemperatur: 5 °C - 30 °C
- Lagerung bei Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Compatible avec le pont intelligent sans fil
- Bedienung: Taster
- Anzahl der Tasten: 4

- Anzahl der Leds: 0
- Drahtloses Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Systemkompatibilität: talks with Homey (Zigbee®)
- Schutzart: IP20
- Erforderlicher Unterputzdosentyp:
 - Tiefe: min. 40 mm (einschließlich Verdrahtungsraum)
 - Klauen-/Schraubbefestigung: 60 mm
 - Innendurchmesser der Dose: 60 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen horizontal: 71 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 71 mm
- Art der Befestigung: anklicken
- Abmessungen (HxBxT): 45 mm x 47 mm x 10 mm
- Prüfzeichen: Zigbee Certified Product
- Kennzeichnung: CE

Abmessungen

