

## 10PK-755075: T-réduit 75x50x75



### Informations commerciales

La gamme Henco Super Size comprend le tube multicouche Henco et les raccords Henco en diamètres de 75 - 90 - 110mm, avec des réductions de 32 - 40 - 50 - 63 mm. Les raccords assurent un système complet de tubes multicouches avec une multitude de variations pour les systèmes de distribution et de colonnes montantes. Les nombreuses combinaisons et la technique de connexion révolutionnaire rendent ce système extrêmement flexible. Les raccords Henco Super Size sont fabriqués de polyfluorure de vinylidène (PVDF), une matière synthétique de haute

qualité. La matière PVDF donne à l'utilisateur une combinaison unique de propriétés:

- résistance à la corrosion.
- excellente résistance mécanique.
- résistance à des températures extrêmes: de -40°C à +150°C.
- approuvé pour contact avec de l'eau potable et des aliments.
- pression de service maximale jusqu'à 10 bars et température de service maximale jusqu'à 95°C.

Toutes ces propriétés rendent ce système multicouche adéquat pour de nombreuses applications, telles que des installations d'eau potable, des installations de chauffage et des installations dans l'industrie chimique et alimentaire. Les raccords Henco Super Size sont conçus, comme tous les autres raccords de Henco, avec détection de fuite.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 105 mm   |
| Longueur  | 315 mm   |
| Largeur   | 175 mm   |
| Poids net | 1,506 kg |

#### Certificats

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ETA, SINTEF, RISE, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, DNV-GL

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                         |                  |                                                 |                       |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1                 | PVDF             | Angle                                           | 90 degré              |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 75 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2    | 50 millimètre         |
| Matériau raccordement 2                 | PVDF             | Diamètre extérieur<br>raccordement 3            | 75 millimètre         |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Largeur de clé                                  | 0 millimètre          |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 10 bar                |
| Matériau raccordement 3                 | PVDF             | Diamètre de clé universelle                     | 0 millimètre          |
| Modèle                                  | Pièce en T       | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Type de flux                            | ×                | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                     |
| Réduit                                  | ✓                |                                                 |                       |
| Lié au système                          | ✓                |                                                 |                       |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé |                                                 |                       |
| Raccordement 2                          | Manchon comprimé |                                                 |                       |
| Raccordement 3                          | Manchon comprimé |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM             |                                                 |                       |
| Raccord de couleur principale           | Noir             |                                                 |                       |
| Résistant à la traction                 | ×                |                                                 |                       |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre            |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                |                                                 |                       |
| Avec robinet de distribution            | ×                |                                                 |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ×                |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique                | ×                |                                                 |                       |
| Avec butée                              | ✓                |                                                 |                       |
| Fermé                                   | ×                |                                                 |                       |
| Essais FM                               | ×                |                                                 |                       |
| Essais LPCB                             | ×                |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                    | ×                |                                                 |                       |
| Contrôle UL                             | ×                |                                                 |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ×                |                                                 |                       |
| Certifié VdS                            | ×                |                                                 |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ×                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ×                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                |                                                 |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ×                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓                |                                                 |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ×                |                                                 |                       |