



HIM404

## Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	1,26 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	26000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Pooltype	3P+N

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	127,5 mm
Diepte	89 mm

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz

---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur

-20 - 70 °C

---

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader

1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader

1.5 - 16 mm<sup>2</sup>