

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Universele Dakdoorvoer \varnothing 180/200 (1,0 m)

De DucoFlex Universele Dakdoorvoer \varnothing 180/200 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in zowel platte als hellende daken. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Het voorgesmonteerde aansluitstuk is 870 mm waardoor de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie kan worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor zowel DucoFlex ISO \varnothing 180 leidingen als \varnothing 200 leidingen.



Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4915
Breedte x Hoogte x Diepte	Totaal: 395 x 1410 x 395 mm Bovendaks: 395 x 540 x 395 mm
Gewicht	2,90 kg
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken)• Verticale doorvoer• Toepassingsgebied: Hellende daken tussen 19° en 50° in combinatie met doorvoerpan. Platte daken in combinatie met plakplaat.
Aansluitdiameter (mm)	\varnothing 180 (met EPP-verloopstuk) of \varnothing 200 (met ISO-koppelstuk \varnothing 200)
Materiaal	PP / EPS
Kleur buiten	Zwart
Verpakking	In doos verpakt per stuk

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 550 m ³ /h Toevoer: 550 m ³ /h

Debiet (m ³ /u)	Snelheid (m/s)	Drukverlies	
		Afvoer (Pa)	Toevoer (Pa)
92	1	-0,1	0,8
183	2	-0,4	3,4
272	3	-0,9	7,6
366	4	-1,7	13,5
550	6	-3,7	30,5

Drukverlies: Toe- en afvoer

