

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Geforceerde ventilatie - 300m³ - 24V - Met rooster en filter G2

NSYCVF300M24DPF

EAN Code: 3606480151309

Prijs: 199,60 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	Ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 262 m ³ /h
Us nominale voedingsspanning	12...30 V
ingangsspanning	24 V DC
Certificering	CSA

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	13 W
In toegekende stroomsterkte	0,53 A
Geluidsniveau < om	53...57 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 268 mm
breedte	Extern: 248 mm
diepte	Extern : 103,4 mm
afmetingen uitsnijding	223 x 223 mm
gewicht product	1,1 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
omgevingstemperatuur voor werking	-10...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	158 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
connections - terminals	Kabel
IP beschermingsgraad	IP54
apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gebruiksvoorwaarde	Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Omgeving moet relatief schoon zijn
---------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	18,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking 1 breedte	25,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	27,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,360 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	CAR
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	4
--	---

verpakking 2 hoogte	28,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	41,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	59,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	6,460 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	64
--	----

verpakking_3_hoogte	125,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 3 gewicht	114,000 kg
-----------------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	64
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.