



# Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar 4P 16A (AC-23A 500V) 1M gele behuizing kabelinvoer 2 x M25

BWS 416Y TPSN

2CMA142424R1000

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA142424R1000
Oude artikelnummer	BWS416YTPSN
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	BWS 416Y TPSN
Omschrijving	Werkschakelaar 4P 16A (AC-23A 500V) 1M gele behuizing kabelinvoer 2 x M25
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7392696424240
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	BG

## Prijs

Bruto prijs	€ 61,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	BK

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	111 x 70 x 135 Millimeter
CBS nummer	85365015

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuïnstroom lu (ampère):	16
Nom. continuïnstroom, AC-21, 400 V (ampère):	25
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood
Vergrendelbaar:	Ja

## Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	16

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

