



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A 3 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging

XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A 3p F F

1SDA100749R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SDA100749R1                                                                                |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging            |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                     |
| Type                  | XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A 3p F F                                                      |
| Omschrijving          | XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A 3 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging  |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8056221008037                                                                               |
| Netto gewicht         | 11 Kilogram                                                                                 |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 3447,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 11,1 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 285 x 305 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):                         | 800                                  |
| Nom. spanning (volt):                                    | 220 - 690                            |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):         | 320 - 800                            |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 4800 - 10400                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                  | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                        | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                        | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                          | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                              | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                    | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                  | 0                                    |
| Met tripcontact:                                         | Nee                                  |
| Aantal polen:                                            | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                  | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                  | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                    | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                              | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                   | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                  | 53.4                                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

