



# POWER REPAIR

## SUPER STERKE REPARATIE TAPE MET PE-COATING VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK.

Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

PE gecoate doek

Zwart

ca. 0.22 mm

### OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Super sterke reparatie tape met PE-coating en een extra hoge aanvangshechting voor repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen, binnen- en buitentoepassingen.

### TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen, binnen- en buitentoepassingen. Het hecht op vele kunststoffen (zoals PVC, ABS), glas, metaal, textiel, hout, steen.

### EIGENSCHAPPEN

- Super sterk
- Extra hoge aanvangshechting- Universeel
- Temperatuurbestendig
- UV bestendig
- Eenvoudig met de hand afscheurbaar

### VOORBEREIDING

**Eisen oppervlakken:** Het oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

**Vlekken/resten:** Verwijder eventuele taperesten met terpentine.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Goed

-10°C/+75°C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.