



# Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar 4P 25A (AC-23A 500V) 1M gele behuizing kabelinvoer 2 x M32

BWS 425Y TPSN

2CMA142427R1000

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA142427R1000
Oude artikelnummer	BWS425YTPSN
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	BWS 425Y TPSN
Omschrijving	Werkschakelaar 4P 25A (AC-23A 500V) 1M gele behuizing kabelinvoer 2 x M32
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7392696424271
Netto gewicht	0,42 Kilogram
Land van herkomst	BG

## Prijs

Bruto prijs	€ 98,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	BK

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,42 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	138 x 168 x 68 Millimeter
CBS nummer	85365015

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuïnstroom lu (ampère):	25
Nom. continuïnstroom, AC-21, 400 V (ampère):	40
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	11
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	11
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	111
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood

## Specificaties

<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	25
<b>Met voorbereide bekabeling:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	130
<b>Diepte (millimeter):</b>	60
<b>Kleur behuizing:</b>	Grijs

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

