



Lastscheider OT OTDC400FV11-ESS DC- lastscheider

OTDC400FV11-ESS

1SCA158203R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA158203R1001 |
| Oude artikelnummer | OTDC400FV11-ESS |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OTDC400FV11-ESS |
| Omschrijving | OTDC400FV11-ESS DC-lastscheider |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019873084 |
| Netto gewicht | 3,5 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1824,45 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 24-01-2025 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 3,8 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 250 x 220 x 210 Millimeter |
| CBS nummer | 85353010 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Overig |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1500 - 1500 |
| Nom. continuustroom lu (ampère): | 400 |
| Aantal polen: | 2 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 157.5 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Vergrendelbaar: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 211 |

Specificaties

| | |
|----------------------|-----|
| Diepte (millimeter): | 135 |
|----------------------|-----|

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

