


## UFH-0505SSTN10-PN6: 10-groupes collect. acier avec pompe, chauffage urbain nuon PN6



### Informations commerciales

- Collecteur en acier pour les bâtiments résidentiels dont le fournisseur d'énergie est Nuon ou Eneco
  - Ce collecteur convient à la fois pour le chauffage principal et auxiliaire avec diverses chaudières à haut rendement (conformément à la réglementation GIW/ISSO 2007)
  - L'alimentation et le retour des groupes sont superposés pour un raccordement efficace et facile
  - Les sorties sont raccordées à l'aide d'Eurocônes 3/4"
- Ces collecteurs en acier confèrent les avantages suivants :

- Conformité aux exigences Nuon et Eneco
- Adaptés aux installations PN6
- Préassemblés
- Pompe de label A

### Dimensions de base de l'unité

|           |           |
|-----------|-----------|
| Hauteur   | 440 mm    |
| Longueur  | 190 mm    |
| Largeur   | 840 mm    |
| Poids net | 15,300 kg |

### Certificats

#### Applications

Chauffage par le sol

#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Énergie / Chauffage District, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                       |                                         |                                                        |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de raccordement côté primaire    | À 2 conduit                             | Diamètre extérieur du tube primaire                    | 32 millimètre         |
| Adapté au refroidissement             | ✗                                       | Température moyenne (fonctionnement continu)           | 10 60 degrés Celsius  |
| Matériau                              | Acier                                   | Pression de travail max.                               | 6 bar                 |
| Positionner la connexion principale   | Au-dessus                               | Nombre max. de groupes d'extension                     | 0                     |
| Raccord primaire                      | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | Tension d'alimentation                                 | 230 volt              |
| Diamètre nominal primaire             | 3/4 pouce (20)                          | Nombre de groupes secondaires                          | 10                    |
| Avec vannes sur raccordement primaire | ✓                                       | Diamètre extérieur du tube secondaire                  | 12 20 millimètre      |
| Avec vanne mélangeuse                 | ✓                                       | Capacité de débit                                      | 0 4,5 litre par heure |
| Évolutif                              | ✗                                       | Différence min. de pression départ / retour secondaire | 0 Kilo Pascal         |
| Collecteur multi-zone                 | ✗                                       | Largeur                                                | 840 millimètre        |
| Limitation de température             | ✓                                       | Hauteur                                                | 440 millimètre        |
| Avec soupape de non-retour            | ✓                                       | Profondeur                                             | 190 millimètre        |
| Avec pompe de circulation d'eau       | ✓                                       |                                                        |                       |
| Type de pompe (pompe système)         | CA                                      |                                                        |                       |
| Pression nominale d'article           | PN 6                                    |                                                        |                       |
| Avec régulateur                       | ✓                                       |                                                        |                       |
| Contrôle de l'équilibre hydraulique   | Statique                                |                                                        |                       |
| Mesure du débit volumique             | Sans                                    |                                                        |                       |
| Avec thermomètre                      | ✓                                       |                                                        |                       |
| Alimentation de mesure de température | Analogique                              |                                                        |                       |
| Retour de mesure de température       | Analogique                              |                                                        |                       |
| Avec désaération                      | ✓                                       |                                                        |                       |
| Avec manomètre                        | ✗                                       |                                                        |                       |
| Raccord secondaire                    | Euroconus standardless                  |                                                        |                       |
| Diamètre nominal secondaire           | 3/4 pouce (20)                          |                                                        |                       |
| Groupes fermant à clé                 | ✓                                       |                                                        |                       |
| Avec indicateur de débit              | ✗                                       |                                                        |                       |
| Avec actionneur thermique             | ✗                                       |                                                        |                       |
| Avec étrier de fixation murale        | ✓                                       |                                                        |                       |
| Avec transformation                   | ✗                                       |                                                        |                       |